



**LEVEL
DV60**




LIVELLATRICE CON DISCO FISSO IN ACCIAIO **LEVEL DV60**

- Motore monofase 1,5 HP, 230 volts, 50 Hz
- Diametro disco 600 mm, rotazione 115 giri/1'
- Peso macchina senza disco 40 Kg
- Peso disco 10 kg
- Timone regolabile in altezza e inclinabile
- Altezza min. 830 mm (variabile secondo l'inclinazione)
- Corsa di regolazione 500 mm. Inclinazione da 30° a 90°
- Leva di azionamento del teleruttore posta sull'impugnatura a 24 Volts, alimentata dal trasformatore incorporato nella scatola porta-presa (come prescritto dalle norme di sicurezza)
- Gancio di sollevamento e maniglia per il trasporto

POWER TROWEL WITH FIX DISC **LEVEL DV60**

- Single-phase 1,5 HP engine, 230 volts, 50 Hz
- Disc diameter 600 mm: 115 r.p.m.
- Weight without disc: 40 Kg
- Weight of the disc: 10 Kg
- Adjustable and foldable handle
- Minimum height: 830 mm (height depending on handle tilt)
- Handle stroke: 500 mm. Handle tilt from 30° to 90°
- 24 Volts safety lever on the handle fed by transformer inside the plug box (according to safety norms)
- Lifting hook and transport handle

SPAN 100



FASTVERDINI

SPAN
100



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

| | |
|--|---|
| Lunghezza <i>Length</i> | 1350 mm |
| Larghezza <i>Width</i> | 970 mm |
| Altezza <i>Height</i> | 870 mm (con il manico) <i>(with handle)</i> |
| Peso <i>Weight</i> | 60 kg |
| Capacità <i>Hopper capacity</i> | 4 sacchi da 25 kg (consigliabile 3 x 25) <i>(recommended 3 x 25 kg bags)</i> |
| Cap. di distribuzione <i>Discharge range</i> | 1 to 6 kg/mq |



SPANDISPOLVERO SPAN 100

LEVA DI FLUSSO REGOLABILE

Per regolare l'andamento del flusso del materiale tra 1 e 6 kg al metro quadrato

FACILITÀ DI MANOVRA

Le ruote ruotano indipendentemente l'una dall'altra e ciò permette all'operatore una migliore manovrabilità quando si trova vicino ad un angolo o quando deve girare

SICUREZZA

Lo spandispolvero evita la polvere nell'aria rispetto al metodo manuale

ACCURATEZZA E PRECISIONE

Permette l'esatta misurazione dello spolvero steso su 1 mq in maniera uniforme

MATERIAL TOPPING SPREADER SPAN 100

ADJUSTABLE FLOW LEVER

To set the material 1 to 6 kg per sq M

MANOUVRABILITY

Each wheel axle is independent for easy turning in tight spaces and near the corners

HEALTH

Low down material discharge avoids hazardous airborne dust

ACCURACY

Exact material spreader per sq m meets exact job specification and saves material cost